

Xstage 4000 W OFR

Xstage | 短弧氙灯数字式娱乐用灯



应用领域

- 活动和建筑照明用短弧氙灯

产品优势

- 由于光弧较短，亮度更高
- 灯座经过优化，稳定性更好
- 经优化的紧凑型设计

产品特点

- 色温：约6,000 K (日光)
- 可调光
- 热启动功能



产品数据表

技术参数


电参数

标称功率	4000.00 W
标称电压	30.0 V
灯泡电流	130 安培
电流控制范围	80...135 安培

光度数据

标称光通量	150000 lm
光通量	150000 lm
发光强度	17000 cd
色温	6000 K
显色指数 Ra	98

尺寸和重量



直径	60.0 mm
长度	315.0 mm
安装长度	277.0 mm
光中心 (LCL)	120.0 mm

寿命

寿命	1000 h
----	--------

更多的产品数据

阳极灯头 (标准名称)	SFaX27-9.5
阴极灯头 (标准名称)	SFc28-27

功能

产品数据表

燃点位置	任意
------	----

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321288844
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

产品数据表

安全建议

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, Xstage lamps must only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Always use the supplied protective jackets when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321288844	Xstage 4000 W OFR	箱 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	1861.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。