

## HTI 150 W

HTI | 单端金卤灯



### 产品优势

- 高亮度
- 高发光效率和效率



## 产品数据表

### 技术参数


#### 电参数

标称功率	150.00 W
标称电压	95.0 V
灯泡电压	100 V
标称电流	16 安培
灯泡电流	1.6 安培

#### 光度数据

标称光通量	9500 lm
亮度	5000 cd/cm <sup>2</sup>
色温	6500 K
显色指数 Ra	70
发光效率	67 lm/W

#### 尺寸和重量



直径	20.0 mm
长度	46.0 mm
光中心 (LCL)	30.0 mm

#### 寿命

寿命	750 h
----	-------

#### 更多的产品数据

灯头 (标准名称)	GY9.5
产品说明	水平圆弧

#### 功能

## 产品数据表

燃点位置	任意
------	----

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300301402   4050300932194
Declaration No. in SCIP database	In work

### 国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300301402	OSRHTI150	-	-	-
4050300301402	OSRHTI150	-	-	-

## 产品数据表

### 安全建议

由于HTI灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4050300301402	HTI 150 W	纸盒 1	38 mm x 38 mm x 73 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	13.00 g
4050300301419	HTI 150 W	箱 12	236 mm x 85 mm x 85 mm	1.71 dm <sup>3</sup>	263.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。