

SIRIUS HRI 470 W RO

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



应用领域

- 演唱会照明
- 舞会及俱乐部
- 舞台及剧场
- 演播室，电视电影
- 建筑照明及灯光秀

产品优势

- 重量轻盈，外形紧凑
- 完美适配小型摇头灯
- 优化的灯芯设计，可在任意位置点燃
- 高压短弧设计带来更高的亮度输出
- 高亮度，卓越的光学效果
- 超长使用寿命
- 光源更换便捷
- 产品周期内光输出稳定



产品数据表

技术参数


电参数

标称功率	470.00 W
标称电流	5.3 安培
标称电压	83.0 V

光度数据

标称光通量	19500 lm
色温	7500 K
显色指数 Ra	80

尺寸和重量



直径	60.0 mm
长度	67.0 mm
电弧长度	1.3 mm

寿命

寿命	1500 h
----	--------

更多的产品数据

Category	CUSTOMIZED
----------	------------

功能

燃点位置	任意
Working distance	48 mm

认证与标准

EEI – 能效标识	A
------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	17-05-2024
Primary Article Identifier	4052899476998 4052899477018 4062172392556
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

产品数据表

安全建议

由于SIRIUS HRI光源在工作时具有高亮度，紫外线辐射以及高内压的特点，因此只能在针对此特性专门建造的密闭灯罩中工作。滤光器必须确保灯具紫外线辐射降低到可接受的水平范围内。由于光源损坏汞气体就会被释放出来，因此必须采取特殊的安全预防措施。我们可以根据实际需要提供有关安全和如何处理的信息，可以在光源附带的操作说明中找到。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899476998	SIRIUS HRI 470 W RO	净装 1	- x - x -		140.00 g
4052899477001	SIRIUS HRI 470 W RO	箱 60	414 mm x 334 mm x 343 mm	47.43 dm ³	9904.00 g
4052899477018	SIRIUS HRI 470 W RO	纸盒 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	188.00 g
4052899477025	SIRIUS HRI 470 W RO	箱 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	422.00 g
4052899477032	SIRIUS HRI 470 W RO	箱 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4701.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。