产品数据表

HRI 580 W F

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector

应用领域

- 演唱会照明
- 舞会及俱乐部
- 舞台及剧场
- 演播室，电视电影
- 建筑照明及灯光秀

产品优势

- 重量轻盈，外形紧凑
- 完美适配小型摇头灯
- 优化的灯芯设计，可在任意位置点燃
- 高压短弧设计带来更高的亮度输出
- 高亮度，卓越的光学效果
- 超长使用寿命
- 光源更换便捷
- 产品周期内光输出稳定

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

技术参数

电参数

标称功率	580.00 W
标称电流	61 安培
标称电压	90.0 V

光度数据

标称光通量	29500 lm
色温	7000 K
显色指数 **Ra**	75

尺寸和重量



直径	65.0 mm
长度	65.0 mm

寿命

寿命	1000 h

更多的产品数据

Category	CUSTOMIZED

功能

Working distance	60 mm

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	22-12-2023

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

Primary Article Identifier	4062172085267
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

安全建议

由于SIRIUS HRI光源在工作时具有高亮度，紫外线辐射以及高内压的特点，因此只能在针对此特性专门建造的密闭灯罩中工作。滤光器必须确保灯具紫外线辐射降低到可接受的水平范围内。由于光源损坏汞气体就会被释放出来，因此必须采取特殊的安全预防措施。我们可以根据实际需要提供有关安全和如何处理的信息，可以在光源附带的操作说明中找到。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位（件/单位）	尺寸（长 x 宽 x 高）	体积	毛重
4062172085267	HRI 580 W F	净装 1	12 mm x 12 mm x 65 mm	0.01 dm^3	160.00 g
4062172085274	HRI 580 W F	箱 60	414 mm x 352 mm x 310 mm	45.18 dm^3	11046.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.