

## 64250 HLX

无反光罩低电压卤素灯



### 应用领域

- 特殊灯具的灯泡
- 医用光纤 (HLX)

### 产品优势

- 与标准灯具相比，照明效率提高 10 % (HLX)
- 瞬时光源 (HLX)

### 产品特点

- 填充气体为氙而非氙 ( XENOPHOT HLX型 )
- 光通量比同功耗灯泡高10 % ( XENOPHOT HLX型 )
- 带 / 不带反射器的 HLX 低压卤钨灯
- 可调光 (HLX)



## 产品数据表

### 技术参数

#### Product information

Order reference	64250 HLX
-----------------	-----------


#### 电参数

标称电压	6 V
标称功率	20.00 W

#### 光度数据

色温	3350 K
标称光通量	460 lm
显色指数 Ra	100

#### 尺寸和重量



直径	9 mm
长度	31.0 mm
光中心 (LCL)	19.4 mm <sup>1)</sup>
灯丝长度	2.30 mm
照明场	2.3*0.8 mm <sup>2</sup>
灯丝直径	0.8 mm

<sup>1)</sup> ±0.3 mm

#### 寿命

寿命	100 h
----	-------

#### 更多的产品数据

灯头 (标准名称)	G4
Minimum diameter of lamp enclosure	9 mm

## 产品数据表

### 功能

燃点位置	任意
------	----

### 特定分类

ANSI编码	ESB
LIF	M/30
Order reference	64250 HLX

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300012407   4055462168269
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### 国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK数量	UK Org
4050300012407	OSRH64250HLX	-	4739345	-
4050300012407	OSRH64250HLX	-	4739345	-

## 产品数据表



### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300012407	64250 HLX	纸盒 1	- x - x -		
4050300890999	64250 HLX	箱 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	169.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。