

64604 50 W 12 V

无反光罩低电压卤素灯



应用领域


- 特殊灯具的灯泡
- 医用光纤 (HLX)

产品优势

- 与标准灯具相比，照明效率提高 10 % (HLX)
- 瞬时光源 (HLX)

产品特点

- 填充气体为氙而非氙 (XENOPHOT HLX型)
- 光通量比同功耗灯泡高10 % (XENOPHOT HLX型)
- 带 / 不带反射器的 HLX 低压卤钨灯
- 可调光 (HLX)



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	64604 50W 12V G
-----------------	-----------------

电参数

标称电压	12.0 V
标称功率	50.00 W

光度数据

色温	3000 K
----	--------

尺寸和重量

直径	12.0 mm
长度	42.0 mm
光中心 (LCL)	30.0 mm
灯丝长度	3.30 mm
照明场	3.3*1.6 mm ²
灯丝直径	1.6 mm

寿命

寿命	2000 h
----	--------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	GY6.35
Minimum diameter of lamp enclosure	12 mm

功能

燃点位置	hs30
------	------

特定分类

Order reference	64604 50W 12V G
-----------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300569093
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

产品数据表

Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained
----------------------------------	------------------------------------

产品数据表

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300569093	64604 50 W 12 V	纸盒 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4050300891040	64604 50 W 12 V	箱 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm ³	541.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。