
产品特点

- 填充气体为氙而非氦 (XENOPHOT HLX型)
- 光通量比同功耗灯泡高10 % (XENOPHOT HLX型)



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	150W 21V GX5.3
-----------------	----------------

电参数

标称电压	21.0 V
标称功率	150.00 W

光度数据

色温	3400 K
标称光通量	115 lm
最高色温值	3200 K

光参数

焦距	38.1 mm
----	---------

尺寸和重量

直径	51.0 mm
长度	43.3 mm

寿命

寿命	40 h
----	------

更多的产品数据

镀膜	False
灯头 (标准名称)	GX5.3
Minimum diameter of lamp enclosure	51.0 mm

功能

散热	强制
燃点位置	Other

特定分类

ANSI编码	EJM
Order reference	150W 21V GX5.3

Environmental information

产品数据表

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321028082
Declaration No. in SCIP database	In work

产品数据表

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321028082	150 W 21 V GX5.3	纸盒 1	- x - x -		
4008321028099	150 W 21 V GX5.3	箱 24	198 mm x 152 mm x 140 mm	4.22 dm ³	840.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

参考资料/链接

有关更多技术用信息，请参阅以下欧司朗折页册：
“低电压卤钨灯的技术与应用”
“娱乐、技术和医疗应用中的低中电压卤素灯”交叉参照清单

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。