

64516 300 W 240 V

中/高压卤素灯，单端



应用领域

- 专业电影和电视作品

产品特点

- 市电工作电压：120 V | 230 V | 240 V
- 色温：2,900 K | 3,000 K (较长使用寿命)
- 色温：3,200 K (专业的电影和电视工作)
- 色温：3,400 K(用于最大发光效率)



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	64516 300W GX6.
-----------------	-----------------


电参数

标称功率	300.00 W
标称电压	240 V
On-mode power [AGGR]	325.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	325.0 kWh/1000h

光度数据

色温	3150 K
显色指数 Ra	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3222 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	8170 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.423
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

尺寸和重量



直径	18.5 mm
长度	53.0 mm
照明场	9.7*12.5 mm ²
灯丝直径	12.5 mm

寿命

寿命	75 h
----	------

产品数据表

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	GX6.35
产品说明	利用石英夹封技术
Lighting technology used [AGGR]	HL

功能

燃点位置	s 90
------	------

特定分类

ANSI编码	Other
LIF	CP/97
Order reference	64516 300W GX6.

物流数据


EAN 10 of contained light source	4008321746214
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-05-2024
Primary Article Identifier	4008321098757 4008321746214
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

国家特殊信息

产品数据表



物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321098757	64516 300 W 240 V	纸盒 1	- x - x -		
4008321098764	64516 300 W 240 V	箱 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm ³	290.00 g
4008321746214	64516 300 W 240 V	纸盒 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	14.00 g
4008321746221	64516 300 W 240 V	箱 20	205 mm x 142 mm x 76 mm	2.21 dm ³	335.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

参考资料/链接

有关夹封技术的更多信息，请参阅以下折页册：
“正在发生的一切”采用石英夹封技术的新卤素灯。(122 W 100 DE 08/05)

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。