

58750

机场助行灯 – 单端卤素灯



应用领域

- 机场照明

产品优势

- 由于寿命长，操作和维护费用低
- 在灯寿命内，提供瞬时和恒定光输出
- 无闪烁工作
- 无水银

产品特点

- 可调光
- 红外线辐射输出，在最恶劣的条件下提供光线



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	58750 EZL 200W
-----------------	----------------


电参数

灯泡电流	6.6 安培
标称功率	200.00 W

光度数据

标称光通量	5200 lm
显色指数 Ra	100

尺寸和重量



直径	13.0 mm
长度	65.0 mm
光中心 (LCL)	39.1 mm

寿命

寿命	1300 h
----	--------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	G9.5
-----------	------

功能

燃点位置	任意
------	----

特定分类

ANSI编码	EZL
--------	-----

产品数据表

Order reference	58750 EZL 200W
-----------------	----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-04-2024
Primary Article Identifier	4008321100160
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321100160	OSRH58750	-	-	-
4008321100160	OSRH58750	-	-	-

产品数据表

安全建议

为避免人身伤害或财产损失，卤素灯只能在设计有合适结构（护罩、网格等）的合适灯具中操作，以确保在灯破裂时无零件/碎片崩出。还必须给出警告标志来指示这些灯会散发高热量。详细资讯可根据要求索要。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321100160	58750	纸盒 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	23.00 g
4008321100177	58750	箱 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	429.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

参考资料/链接

有关机场灯的更多信息，请参阅折页册：
“可靠导航灯 - 机场照明的有效解决方案:卤钨灯和LED光源”。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。