

## 64328 HLX-A 65-15

机场助行灯 – PK30d卤素灯

### 应用领域

– 机场照明



### 产品优势

- 由于寿命长，操作和维护费用低
- 在灯寿命内，提供瞬时和恒定光输出
- 无闪烁工作
- 无水银

### 产品特点

- 可调光
- 按要求提供连接器组合A、B、C/Z
- 红外线辐射输出，在最恶劣的条件下提供光线



## 产品数据表

### 技术参数


#### Product information

Order reference	64328 HLX
-----------------	-----------

#### 电参数

标称电压	9.8 V
灯泡电流	6.6 安培
标称功率	65.00 W

#### 尺寸和重量



直径	13.5 mm
长度	48.0 mm
安装长度	16.0 mm
含灯头长度 (不含针脚/连接装置)	36.00 mm
光中心 (LCL)	20.0 mm

#### 寿命

寿命	1500 h
----	--------

#### 更多的产品数据

灯头 (标准名称)	PK30d
-----------	-------

#### 功能

燃点位置	s 90
------	------

#### 特定分类

Order reference	64328 HLX
-----------------	-----------

## 产品数据表

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-05-2024
Primary Article Identifier	4008321345592
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7b45910a-859c-4e0f-92af-6a2767687bd8

### 国家特殊信息

## 产品数据表

### 安全建议

为避免人身伤害或财产损失，卤素灯只能在设计有合适结构（护罩、网格等）的合适灯具中操作，以确保在灯破裂时无零件/碎片崩出。还必须给出警告标志来指示这些灯会散发高热量。详细资讯可根据要求索要。

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321345592	64328 HLX-A 65-15	纸盒 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	21.00 g
4008321345608	64328 HLX-A 65-15	箱 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	2241.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 参考资料/链接

有关机场灯的更多信息，请参阅折页册：  
“可靠导航灯 - 机场照明的有效解决方案:卤钨灯和LED光源”。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。