

## 64341 HLX-A 100-15

机场助行灯 – PK30d卤素灯

### 应用领域

- 机场照明




### 产品优势

- 由于寿命长，操作和维护费用低
- 在灯寿命内，提供瞬时和恒定光输出
- 无闪烁工作
- 无水银

### 产品特点

- 可调光
- 按要求提供连接器组合A、B、C/Z
- 红外线辐射输出，在最恶劣的条件下提供光线



## 产品数据表

### 技术参数

#### Product information

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Order reference | 64341 HLX |
|-----------------|-----------|


#### 电参数

|      |          |
|------|----------|
| 标称电压 | 120 V    |
| 灯泡电流 | 6.6 安培   |
| 标称功率 | 100.00 W |

#### 光度数据

|         |     |
|---------|-----|
| 显色指数 Ra | 100 |
|---------|-----|

#### 尺寸和重量



|                   |          |
|-------------------|----------|
| 直径                | 13.5 mm  |
| 长度                | 58.0 mm  |
| 安装长度              | 16.0 mm  |
| 含灯头长度 (不含针脚/连接装置) | 35.00 mm |
| 光中心 (LCL)         | 20.0 mm  |

#### 寿命

|    |        |
|----|--------|
| 寿命 | 1500 h |
|----|--------|

#### 更多的产品数据

|           |       |
|-----------|-------|
| 灯头 (标准名称) | PK30d |
|-----------|-------|

#### 功能

|      |      |
|------|------|
| 燃点位置 | s 90 |
|------|------|

## 产品数据表

### 特定分类

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| LIF             | J1/79     |
| Order reference | 64341 HLX |

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|---|--|
| Date of Declaration   | 06-05-2024   |
| Primary Article Identifier  | 4008321345639  |
| Candidate List Substance 1  | Lead   |
| CAS No. of substance 1  | 7439-92-1  |
| Safe Use Instruction  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 295ed5f7-e593-41fd-8379-aabc1761b8d4   |

### 国家特殊信息

| 产品代码          | METEL编码       | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|---------------|---------|------------|--------|
| 4008321345639 | OSRH64341HLXA | -       | -          | -      |
| 4008321345639 | OSRH64341HLXA | -       | -          | -      |

## 产品数据表

### 安全建议

为避免人身伤害或财产损失，卤素灯只能在设计有合适结构（护罩、网格等）的合适灯具中操作，以确保在灯破裂时无零件/碎片崩出。还必须给出警告标志来指示这些灯会散发高热量。详细资讯可根据要求索要。

### 物流数据

| 产品代码          | 产品描述               | 包装单位 (件/单位) | 尺寸 (长 x 宽 x 高)              | 体积                    | 毛重        |
|---------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 4008321345639 | 64341 HLX-A 100-15 | 纸盒<br>1     | 32 mm x 37 mm x<br>69 mm    | 0.08 dm <sup>3</sup>  | 23.00 g   |
| 4008321345646 | 64341 HLX-A 100-15 | 箱<br>100    | 341 mm x 191 mm x<br>154 mm | 10.03 dm <sup>3</sup> | 2241.00 g |

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 参考资料/链接

有关机场灯的更多信息，请参阅折页册：  
“可靠导航灯 - 机场照明的有效解决方案:卤钨灯和LED光源”。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。