

64337 A 45-15

机场助行灯 – 带反光杯卤素灯电流控制 45...48 W




产品优势

- 由于寿命长，操作和维护费用低
- 在灯寿命内，提供瞬时和恒定光输出
- 无闪烁工作
- 无水银

产品特点

- 可调光
- 按要求提供连接器组合A、B、C/Z
- 红外线辐射输出，在最恶劣的条件下提供光线



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	64337
-----------------	-------

电参数


灯泡电流	6.6 安培
标称功率	45.00 W

光度数据

发光强度	19000 cd ¹⁾
轴向光强	21000 cd
显色指数 Ra	100

¹⁾ 最小

尺寸和重量



直径	50.4 mm
长度	45.0 mm
含灯头长度 (不含针脚/连接装置)	45.00 mm

寿命

寿命	1500 h
----	--------

功能

燃点位置	水平
电源接线端子	Leads w/female flat connectors

特定分类

Order reference	64337
-----------------	-------

产品数据表

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321102515
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321102515	OSRH64337A	-	-	-
4008321102515	OSRH64337A	-	-	-

产品数据表

安全建议

为避免人身伤害或财产损失，卤素灯只能在设计有合适结构（护罩、网格等）的合适灯具中操作，以确保在灯破裂时无零件/碎片崩出。还必须给出警告标志来指示这些灯会散发高热量。详细资讯可根据要求索要。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321102515	64337 A 45-15	纸盒 1	48 mm x 48 mm x 60 mm	0.14 dm ³	36.00 g
4008321102720	64337 A 45-15	箱 20	257 mm x 110 mm x 132 mm	3.71 dm ³	816.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

参考资料/链接

有关机场灯的更多信息，请参阅折页册：
“可靠导航灯 - 机场照明的有效解决方案:卤钨灯和LED光源”。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。