

## 64339 B 105-10

机场助行灯 – 带反光杯卤素灯电流控制 62...105W




### 产品优势

- 由于寿命长，操作和维护费用低
- 在灯寿命内，提供瞬时和恒定光输出
- 无闪烁工作
- 无水银

### 产品特点

- 可调光
- 按要求提供连接器组合A、B、C/Z
- 红外线辐射输出，在最恶劣的条件下提供光线



## 产品数据表

### 技术参数

#### Product information

Order reference	64339
-----------------	-------


#### 电参数

灯泡电流	6.6 安培
标称功率	105.00 W

#### 光度数据

发光强度	30000 cd
轴向光强	32000 cd

#### 尺寸和重量



直径	50.4 mm
长度	48.0 mm
含灯头长度 (不含针脚/连接装置)	48.00 mm

#### 寿命

寿命	1000 h
----	--------

#### 功能

燃点位置	水平
电源接线端子	Leads w/female round connectors

#### 特定分类

Order reference	64339
-----------------	-------

#### Environmental information

## 产品数据表

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321105462   4055462169426
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## 国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321105462	OSRH64339B	-	-	-
4008321105462	OSRH64339B	-	-	-

## 产品数据表

### 安全建议

为避免人身伤害或财产损失，卤素灯只能在设计有合适结构（护罩、网格等）的合适灯具中操作，以确保在灯破裂时无零件/碎片崩出。还必须给出警告标志来指示这些灯会散发高热量。详细资讯可根据要求索要。

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4008321105462	64339 B 105-10	纸盒 1	48 mm x 48 mm x 60 mm	0.14 dm <sup>3</sup>	36.00 g
4008321105479	64339 B 105-10	箱 20	257 mm x 110 mm x 132 mm	3.71 dm <sup>3</sup>	816.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 参考资料/链接

有关机场灯的更多信息，请参阅折页册：  
“可靠导航灯 - 机场照明的有效解决方案:卤钨灯和LED光源”。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。