

## 机场助行灯 – 带反光杯卤素灯电流控制 62...105W




### 产品优势

- 由于寿命长，操作和维护费用低
- 在灯寿命内，提供瞬时和恒定光输出
- 无闪烁工作
- 无水银

### 产品特点

- 可调光
- 按要求提供连接器组合A、B、C/Z
- 红外线辐射输出，在最恶劣的条件下提供光线



## 产品系列数据表

### 技术参数

产品描述	Product information	电参数		光度数据		尺寸和重量
	Order reference	灯泡电流	标称功率	发光强度	轴向光强	直径
64336 A 62-15	64336	6.6 安培	62.00 W	28000 cd	31500 cd	50.4 mm
64339 A 105-10	64339	6.6 安培	105.00 W	30000 cd	32000 cd	50.4 mm
64339 AC 105-10	64339	6.6 安培	105.00 W	30000 cd	32000 cd	50.4 mm
64339 B 105-10	64339	6.6 安培	105.00 W	30000 cd	32000 cd	50.4 mm
64339 C 105-10	64339	6.6 安培	105.00 W	30000 cd	32000 cd	50.4 mm

产品描述	长度	含灯头长度 (不含针脚/连接装置)	寿命	功能	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			寿命	燃点位置	Date of Declaration
64336 A 62-15	45.0 mm	45.00 mm	1500 h	水平	05-03-2024
64339 A 105-10	48.0 mm	48.00 mm	1000 h	水平	05-03-2024
64339 AC 105-10	48.0 mm	48.00 mm	1000 h	水平	05-03-2024
64339 B 105-10	48.0 mm	48.00 mm	1000 h	水平	05-03-2024
64339 C 105-10	48.0 mm	48.00 mm	1000 h	水平	05-03-2024

产品描述	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64336 A 62-15	4008321186713	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 A 105-10	4008321101600   4055462169402	No declarable substances contained	In work
64339 AC 105-10	4008321105424	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 B 105-10	4008321105462   4055462169426	No declarable substances contained	In work
64339 C 105-10	4008321105486   4055462170026	No declarable substances contained	In work

## 产品系列数据表

---

### 安全建议

为避免人身伤害或财产损失，卤素灯只能在设计有合适结构（护罩、网格等）的合适灯具中操作，以确保在灯破裂时无零件/碎片崩出。还必须给出警告标志来指示这些灯会散发高热量。详细资讯可根据要求索要。

---

### 应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

---

### 参考资料/链接

有关机场灯的更多信息，请参阅折页册：  
“可靠导航灯 - 机场照明的有效解决方案:卤钨灯和LED光源”。

---

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。