

## 64380

机场助行灯 – 双端卤素灯



### 产品优势

- 由于寿命长，操作和维护费用低
- 在灯寿命内，提供瞬时和恒定光输出
- 无闪烁工作
- 无水银

### 产品特点

- 可调光
- 红外线辐射输出，在最恶劣的条件下提供光线



## 产品数据表

### 技术参数

#### Product information

Order reference	200W R7S-18 25X
-----------------	-----------------


#### 电参数

灯泡电流	6.6 安培
标称功率	200.00 W

#### 光度数据

标称光通量	4400 lm
发光强度	28000 cd
显色指数 Ra	100

#### 尺寸和重量



直径	15.0 mm
长度	65.6 mm
含灯头长度 (不含针脚/连接装置)	65.00 mm

#### 寿命

寿命	1000 h
----	--------

#### 更多的产品数据

灯头 (标准名称)	R7s
-----------	-----

#### 功能

燃点位置	p15
------	-----

#### 特定分类

## 产品数据表

LIF	J1/40
Order reference	200W R7S-18 25X

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-05-2024
Primary Article Identifier	4050300209944   0046135587078
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### 国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK数量	UK Org
4050300209944	OSRH64380	-	4739726	-
4050300209944	OSRH64380	-	4739726	-

## 产品数据表

### 安全建议

为避免人身伤害或财产损失，卤素灯只能在设计有合适结构（护罩、网格等）的合适灯具中操作，以确保在灯破裂时无零件/碎片崩出。还必须给出警告标志来指示这些灯会散发高热量。详细资讯可根据要求索要。

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4050300209944	64380	纸盒 1	113 mm x 33 mm x 33 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	17.33 g
4050300209951	64380	箱 25	180 mm x 130 mm x 180 mm	4.21 dm <sup>3</sup>	565.33 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 参考资料/链接

有关机场灯的更多信息，请参阅折页册：  
“可靠导航灯 - 机场照明的有效解决方案:卤钨灯和LED光源”。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。