

XBO 75 W/2 OFR

XBO Xenon short-arc lamps without reflector | 短弧氙灯无反光罩



产品优势

- 极高亮度 (点光源)
- 不论灯类型和瓦数, 均可持续提供优质光色
- 在灯的整个寿命内, 维持稳定光色
- 超长光源寿命

产品特点

- 色温: 约6,000 K (日光)
- 高显色指数: $R_a >$
- 可见光范围内的连续光谱
- 高光弧稳定
- 热启动功能
- 可调光
- 启动后立即发光



产品数据表

技术参数

电参数


| | |
|------|--------------|
| 灯泡功率 | 64 W |
| 灯泡电流 | 4.9...5.9 安培 |
| 电流类型 | DC |

光度数据

| | |
|-------|--|
| 标称光通量 | 1000 lm |
| 发光强度 | 100 cd ¹⁾ |
| 亮度 | 40000 cd/cm ² ¹⁾ |

¹⁾ 典型初始光度值

尺寸和重量



| | |
|-------------------|----------|
| 长度 | 90.0 mm |
| 含灯头长度 (不含针脚/连接装置) | 82.00 mm |
| 产品重量 | 11.00 g |

寿命

| | |
|----|-------|
| 寿命 | 400 h |
|----|-------|

更多的产品数据

| | |
|-------------|----------|
| 阳极灯头 (标准名称) | SFa9-2 |
| 阴极灯头 (标准名称) | SFa7.5-2 |

功能

| | |
|-------------|---------------------|
| 散热 | 对流 |
| 燃点位置 | s 100 ¹⁾ |
| Application | 其它 |

产品数据表

1) 如垂直放置, 则正极位于上端; 负极位于上端时, 与水平方向最大夹角为 10°

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300508825 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 536f5044-6629-4551-b556-81347c0c9dfe |

国家特殊信息

| 产品代码 | METEL编码 | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300508825 | OSRXBO752OFR | - | - | - |
| 4050300508825 | OSRXBO752OFR | - | - | - |

产品数据表

安全建议

由于XBO灯在冷热状态下均亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它必须在合适密闭外壳内工作。在处理这些灯时，始终使用提供的保护护套。只有在采取了合适安全措施后，才能用作开放式灯。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

物流数据

| 产品代码 | 产品描述 | 包装单位 (件/单位) | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 体积 | 毛重 |
|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 4050300508825 | XBO 75 W/2 OFR | 纸盒 1 | 165 mm x 95 mm x 48 mm | 0.75 dm ³ | 91.00 g |
| 4050300508832 | XBO 75 W/2 OFR | 箱 10 | 235 mm x 225 mm x 210 mm | 11.10 dm ³ | 1138.00 g |

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

参考资料/链接

有关XBO灯的更多技术信息以及工作设备制造商的信息，可直接向欧司朗索取。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。