

## XBO R 100 W/45 C

XBO Xenon short-arc lamps with reflector 75...300 W | 短弧氙灯带反光罩75...300 W




### 产品优势

- 极高亮度 (点光源)
- 不论灯类型和瓦数, 均可持续提供优质光色
- 在灯的整个寿命内, 维持稳定光色
- 超长光源寿命

### 产品特点

- 色温: 约6,000 K (日光)
- 高显色指数:  $R_a >$
- 高光弧稳定
- 热启动功能
- 可调光
- 启动后立即发光
- 可见光范围内的连续光谱



## 产品数据表

### 技术参数

#### 电参数


|      |                         |
|------|-------------------------|
| 标称功率 | 100.00 W                |
| 灯泡电压 | 12...14 V <sup>1)</sup> |
| 灯泡电流 | 7.0...7.4 安培            |
| 电流类型 | DC                      |
| 灯泡功率 | 85 W                    |
| 额定功率 | 100.00 W                |

<sup>1)</sup> 初始电压范围

#### 光参数

|    |         |
|----|---------|
| 焦距 | 45.0 mm |
|----|---------|

#### 尺寸和重量



|      |         |
|------|---------|
| 安装长度 | 77.0 mm |
| 接线长度 | 125.0   |
| 直径   | 64.0 mm |

#### 寿命

|    |       |
|----|-------|
| 寿命 | 500 h |
|----|-------|

#### 功能

|             |     |
|-------------|-----|
| 散热          | 强制  |
| 燃点位置        | p20 |
| Application | 其它  |

#### Environmental information

## 产品数据表

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|---|--|
| Date of Declaration   | 05-03-2024   |
| Primary Article Identifier  | 4050300367767  |
| Candidate List Substance 1  | Lead   |
| CAS No. of substance 1  | 7439-92-1  |
| Safe Use Instruction  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 73407a33-6ed3-4b8a-9bb2-de48a2df4448   |

## 国家特殊信息

| 产品代码          | METEL编码          | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4050300367767 | OSRXBOR10045COFR | -       | -          | -      |
| 4050300367767 | OSRXBOR10045COFR | -       | -          | -      |

## 产品数据表

### 安全建议

由于XBO灯在冷热状态下均亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它必须在合适密闭外壳内工作。在处理这些灯时，始终使用提供的保护护套。只有在采取了合适安全措施后，才能用作开放式灯。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

氙气灯元件始终处于极高压力下。如果受到冲击或损坏可能会爆炸。因此，废弃的XBO反射灯在送出进行处理之前，应装在提供的外壳中或保护罩下并存在不易触及的地方。

### 物流数据

| 产品代码          | 产品描述             | 包装单位 (件/单位) | 尺寸 (长 x 宽 x 高)             | 体积                   | 毛重       |
|---------------|------------------|-------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4050300367767 | XBO R 100 W/45 C | 纸盒<br>1     | - x - x -                  |                      |          |
| 4050300367774 | XBO R 100 W/45 C | 箱<br>2      | 186 mm x 96 mm x<br>115 mm | 2.05 dm <sup>3</sup> | 291.00 g |

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 参考资料/链接

有关XBO灯的更多技术信息以及工作设备制造商的信息，可直接向欧司朗索取。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。