

XBO R 101 W/45 C OFR

XBO Xenon short-arc lamps with reflector 75...300 W | 短弧氙灯带反光罩75...300 W



产品优势

- 极高亮度 (点光源)
- 不论灯类型和瓦数, 均可持续提供优质光色
- 在灯的整个寿命内, 维持稳定光色
- 超长光源寿命

产品特点

- 色温: 约6,000 K (日光)
- 高显色指数: $R_a >$
- 高光弧稳定
- 热启动功能
- 可调光
- 启动后立即发光
- 可见光范围内的连续光谱



产品数据表

技术参数

电参数


标称功率	100.00 W
灯泡电压	12...14 V ¹⁾
灯泡电流	7.0...7.4 安培
电流类型	DC
灯泡功率	85 W
额定功率	100.00 W

¹⁾ 初始电压范围

光参数

焦距	45.0 mm
----	---------

尺寸和重量



安装长度	77.0 mm
接线长度	205.0
直径	64.0 mm

寿命

寿命	500 h
----	-------

功能

散热	强制
燃点位置	p20
Application	其它

Environmental information

产品数据表

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300388458
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e007ecc9-b293-4f70-a7be-56b8121cf256

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300388458	OSRXBOR10145COFR	-	-	-
4050300388458	OSRXBOR10145COFR	-	-	-

产品数据表

安全建议

由于XBO灯在冷热状态下均亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它必须在合适密闭外壳内工作。在处理这些灯时，始终使用提供的保护护套。只有在采取了合适安全措施后，才能用作开放式灯。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

氙气灯元件始终处于极高压力下。如果受到冲击或损坏可能会爆炸。因此，废弃的XBO反射灯在送出进行处理之前，应装在提供的外壳中或保护罩下并存在不易触及的地方。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300388458	XBO R 101 W/45 C OFR	纸盒 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	158.00 g
4050300388465	XBO R 101 W/45 C OFR	箱 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	362.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

参考资料/链接

有关XBO灯的更多技术信息以及工作设备制造商的信息，可直接向欧司朗索取。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。