

## XBO R 300 W/60 C OFR

XBO Xenon short-arc lamps with reflector 75...300 W | 短弧氙灯带反光罩75...300 W




### 产品优势

- 极高亮度 (点光源)
- 不论灯类型和瓦数, 均可持续提供优质光色
- 在灯的整个寿命内, 维持稳定光色
- 超长光源寿命

### 产品特点

- 色温: 约6,000 K (日光)
- 高显色指数:  $R_a >$
- 高光弧稳定
- 热启动功能
- 可调光
- 启动后立即发光
- 可见光范围内的连续光谱



## 产品数据表

### 技术参数

#### 电参数


标称功率	300.00 W
灯泡电压	16...20 V <sup>1)</sup>
灯泡电流	18.0 安培
电流类型	DC
灯泡功率	250 W
额定功率	300.00 W

<sup>1)</sup> 初始电压范围

#### 光参数

焦距	60.0 mm
----	---------

#### 尺寸和重量



安装长度	80.0 mm
接线长度	150.0
直径	82.0 mm

#### 寿命

寿命	1000 h
----	--------

#### 功能

散热	强制
燃点位置	p20
Application	其它

#### Environmental information

## 产品数据表

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321137722   4008321966179
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f7e5b4d9-fc63-4525-a79e-eedfbf53f794

## 国家特殊信息


产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321137722	OSRXBOR30060C	-	-	-
4008321137722	OSRXBOR30060C	-	-	-

## 产品数据表

### 安全建议

由于XBO灯在冷热状态下均亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它必须在合适密闭外壳内工作。在处理这些灯时，始终使用提供的保护护套。只有在采取了合适安全措施后，才能用作开放式灯。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

氙气灯元件始终处于极高压力下。如果受到冲击或损坏可能会爆炸。因此，废弃的XBO反射灯在送出进行处理之前，应装在提供的外壳中或保护罩下并存在不易触及的地方。



### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321137722	XBO R 300 W/60 C OFR	纸盒 1	- x - x -		
4008321137739	XBO R 300 W/60 C OFR	箱 2	220 mm x 115 mm x 190 mm	4.81 dm <sup>3</sup>	592.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 参考资料/链接

有关XBO灯的更多技术信息以及工作设备制造商的信息，可直接向欧司朗索取。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。