

## HBO 200 W/4

HBO Mercury short-arc lamps without reflector 50...200 W | 短弧汞灯不带反光罩 50...200 W



### 应用领域

- 荧光显微镜
- UV curing
- 多种照明指南应用程序

### 产品优势

- 高辐射
- 紫外线和可见光范围内的高辐射功率

### 产品特点

- 多线谱



## 产品数据表

### 技术参数

#### 电参数


|      |          |
|------|----------|
| 电流类型 | 交流电 (AC) |
| 额定功率 | 200.00 W |
| 标称功率 | 200.00 W |

#### 光度数据

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 标称光通量 | 9500 lm              |
| 发光强度  | 950 cd <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> 典型初始光度值

#### 尺寸和重量



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 直径                | 17.0 mm                 |
| 安装长度              | 102.0 mm <sup>1)</sup>  |
| 含灯头长度 (不含针脚/连接装置) | 102.00 mm <sup>1)</sup> |
| 光中心 (LCL)         | 40.0 mm <sup>2)</sup>   |

<sup>1)</sup> Maximum

<sup>2)</sup> 灯头末端至阳极(冷)末梢距离

#### 寿命

|    |       |
|----|-------|
| 寿命 | 200 h |
|----|-------|

#### 更多的产品数据

|             |         |
|-------------|---------|
| 阳极灯头 (标准名称) | SFc10-4 |
| 阴极灯头 (标准名称) | SFc10-4 |

#### 功能

|      |                    |
|------|--------------------|
| 燃点位置 | s 20 <sup>1)</sup> |
|------|--------------------|

## 产品数据表

|             |    |
|-------------|----|
| Application | 其它 |
|-------------|----|

1) 向下灯座基准 (短轴)

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|---|--|
| Date of Declaration   | 05-03-2024   |
| Primary Article Identifier  | 4050300506715  |
| Candidate List Substance 1  | Lead   |
| CAS No. of substance 1  | 7439-92-1  |
| Safe Use Instruction  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 0b6aabc0-648f-4d0d-8fa3-737723deead7   |

### 国家特殊信息

| 产品代码          | METEL编码    | SEG-No. | STK数量   | UK Org |
|---------------|------------|---------|---------|--------|
| 4050300506715 | OSRHBO2004 | -       | 4836528 | -      |
| 4050300506715 | OSRHBO2004 | -       | 4836528 | -      |

## 产品数据表

### 安全建议

由于HBO灯的亮度高、紫外线辐射高、内压高（加热时），所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

### 物流数据

| 产品代码          | 产品描述        | 包装单位 ( 件/单位 ) | 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )            | 体积                    | 毛重        |
|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 4050300506715 | HBO 200 W/4 | 纸盒<br>1       | 165 mm x 95 mm x<br>48 mm   | 0.75 dm <sup>3</sup>  | 112.00 g  |
| 4050300506722 | HBO 200 W/4 | 箱<br>10       | 235 mm x 225 mm x<br>210 mm | 11.10 dm <sup>3</sup> | 1348.00 g |

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 参考资料/链接

有关HBO灯的更多技术信息以及工作设备制造商的信息，可直接向欧司朗索取。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。