




产品数据表

技术参数

电参数

标称电压	28.0 V
标称电流	90 安培
电流类型	DC
额定功率	2500.00 W
标称功率	2500.00 W

尺寸和重量



直径	62.0 mm
长度	340.0 mm
含灯头长度 (不含针脚/连接装置)	312.50 mm
光中心 (LCL)	149.0 mm ¹⁾
冷电极间隙	7.0 mm

¹⁾ 灯头末端至阳极或阴极(冷)末梢距离

更多的产品数据

阳极灯头 (标准名称)	SFa30-6/50 ¹⁾
阴极灯头 (标准名称)	SFc30-6.5/50

¹⁾ 带冷却叶片及连接电缆 (M 10)

功能

散热	强制 ¹⁾
燃点位置	Other ²⁾

¹⁾ 灯座处最高温度: 200 °C

²⁾ 正极位于上端

Environmental information

产品数据表

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300947396
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7eee76a5-c4d5-4b9f-b456-ddffe12f4ebb

产品数据表

安全建议

由于HBO灯的亮度高、紫外线辐射高、内压高（加热时），所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300947396	HBO 2500 W/PIL	纸盒 1	- x - x -		
4050300947402	HBO 2500 W/PIL	纸盒 1	- x - x -		
4050300634487	HBO 2500 W/PIL	箱 1	320 mm x 230 mm x 605 mm	44.53 dm ³	6581.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。