


HBO 350 W

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




产品数据表

技术参数

电参数

标称电压	67.5 V
标称电流	53 安培
电流类型	DC
额定功率	350.00 W
标称功率	350.00 W

尺寸和重量



直径	20.0 mm
长度	128.0 mm
冷电极间隙	3.0 mm

更多的产品数据

阳极灯头 (标准名称)	SFcY10-4 ¹⁾
阴极灯头 (标准名称)	SFcY10-4 ¹⁾
产品说明	灯适用于脉冲操作在250...500 W之间恒定功率运行的最大许可电源是350 W循环周期12小时开/30分钟关

¹⁾ 带8-32 UNC-3 B螺纹

功能

燃点位置	Other ¹⁾
------	---------------------

¹⁾ 正极位于下端

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300351599

产品数据表

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	69139dd2-ff81-43c7-bcfa-b84bcd0b9cc1

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300351599	OSRHBO350	-	-	-
4050300953359	OSRHBO350	-	-	-

产品数据表

安全建议

由于HBO灯的亮度高、紫外线辐射高、内压高（加热时），所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300351599	HBO 350 W	箱 1	215 mm x 70 mm x 95 mm	1.43 dm ³	174.67 g
4050300953359	HBO 350 W	箱 10	405 mm x 205 mm x 245 mm	20.34 dm ³	3827.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。