

HBO 350 W/S

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




产品数据表

技术参数

电参数

| | |
|------|----------|
| 标称电压 | 68.0 V |
| 标称电流 | 515 安培 |
| 电流类型 | DC |
| 额定功率 | 350.00 W |
| 标称功率 | 350.00 W |

尺寸和重量



| | |
|-------------------|-----------------------|
| 直径 | 20.0 mm |
| 长度 | 127.0 mm |
| 含灯头长度 (不含针脚/连接装置) | 127.00 mm |
| 光中心 (LCL) | 52.5 mm ¹⁾ |
| 冷电极间隙 | 3.0 mm |

¹⁾ 灯头末端至阳极或阴极(冷)末梢距离

更多的产品数据

| | |
|-------------|------------------------|
| 阳极灯头 (标准名称) | SFcY10-4 ¹⁾ |
| 阴极灯头 (标准名称) | SFcY10-4 ¹⁾ |

¹⁾ 带8-32 UNC-3 B螺纹

功能

| | |
|------|---------------------|
| 散热 | 对流 ¹⁾ |
| 燃点位置 | Other ²⁾ |

¹⁾ 负极灯座带冷却叶片

²⁾ 正极位于下端

Environmental information

产品数据表

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300258041 4052899528192 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 664a7846-47f2-4d61-8323-e72e69aa88b3 |

国家特殊信息

| 产品代码 | METEL编码 | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4050300258041 | OSRHBO350S | - | - | - |
| 4050300953342 | OSRHBO350S | - | - | - |

产品数据表

安全建议

由于HBO灯的亮度高、紫外线辐射高、内压高（加热时），所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

物流数据

| 产品代码 | 产品描述 | 包装单位 (件/单位) | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 体积 | 毛重 |
|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 4050300258041 | HBO 350 W/S | 箱 1 | 220 mm x 100 mm x 75 mm | 1.65 dm ³ | 217.00 g |
| 4050300953342 | HBO 350 W/S | 箱 10 | 306 mm x 235 mm x 200 mm | 14.38 dm ³ | 2820.00 g |

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。