

NIGHT BREAKER UNLIMITED H7

增加光量与可见范围



亮度提升**110%**的光量
与标准卤素灯相比，具有更高能见度和
更短反应时间



照射距离增加可达**35**米
与标准卤素灯相比，可提高能见度并减
轻眼睛疲劳



色温提升可达**20%**
与标准卤素灯相比，可提供无疲劳和舒
适的驾驶体验



这是大多数标准类型中较亮的卤素灯类型
夜行者卤素头灯，作为欧司朗的拳头产品有着出彩的性能表现。与标准卤素灯相比，它的亮度增加可达110%，照射距离增加可达40米，色温提升可达20% - 为您创造更安全和避免疲劳驾驶的完美体验。夜行者卤素灯的优秀功能确保它可以提高能见度，并为车主留出更多反应时间。优化的惰性气体填充方案，灯丝的坚固设计而增加的电阻，和采用部分蓝色涂层和银色灯帽（H4/H7/H11/HB4）的醒目设计，帮助这款灯泡实现更高的效率。

产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	64210NBU
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

电参数


功率输入	58 W ¹⁾
标称电压	12.0 V
标称功率	55.00 W
测试电压	13.2 V

¹⁾ 最大

光度数据

光通量	1500 lm
光通量容许偏差	±10 %
色温	3600 K

尺寸和重量



直径	12.0 mm
产品重量	12.50 g
长度	59.0 mm

寿命

Lifespan B3	150 h
使用寿命 Tc	250 h

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	PX26d
-----------	-------

产品数据表

功能

Technology	HAL
------------	-----

认证与标准

ECE 分类	H7
--------	----

特定分类

Order reference	64210NBU
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899017047 4052899017023 4052899017085 4052899017009 4052899016972 4052899410930 4052899413245 4052899413344 4052899413146 4052899482074 4052899410992 4052899410879 4052899017061
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

国家特殊信息

产品代码	METEL-Code	SEG-No.	STK数量	UK Org
4052899017047	-	-	4730313	-
4052899017047	-	-	4730313	-

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899016972	NIGHT BREAKER UNLIMITED H7	纸盒 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4052899016989	NIGHT BREAKER UNLIMITED H7	捆 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	156.00 g
4052899016996	NIGHT BREAKER UNLIMITED H7	箱 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1757.00 g
4052899017023	NIGHT BREAKER UNLIMITED H7	吸塑 2	- x - x -		54.00 g
4052899017030	NIGHT BREAKER UNLIMITED H7	箱 20	363 mm x 145 mm x 145 mm	7.63 dm ³	543.00 g

产品数据表

4052899017047	NIGHT BREAKER UNLIMITED H7	吸塑 1	- x - x -		31.00 g
4052899017054	NIGHT BREAKER UNLIMITED H7	箱 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	435.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。



OSRAM