


ONYX COPILOT

柔性可弯曲的LED阅读灯



20 流明
令人愉悦的温暖无眩光



37 厘米
颈部长度370 毫米，由点烟器供电，塑料底座用于固定连接



12 伏 + 24 伏
这款时尚的灯泡适用于客车（12 伏特）和卡车（24 伏特）



精确照明汽车内饰

凭借其优雅动感的设计，使ONYX LED副驾阅读灯无缝融入汽车内部装饰环境中。这款阅读灯泡拥有高度灵活性，为照明车辆内部特定区域提供了广泛的选择。灯的颈部由无光泽黑色硅橡胶制成，可以单独调节。ONYX副驾阅读灯的LED使用寿命非常长：长达20000 小时！灯泡可以打开/关闭并保持常亮。欧司朗为这款时尚灯泡提供两年车主保修。

产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	ONYXCOPILOT L+7
Application (Category and Product specific)	Flexible LED reading light

电参数

标称功率	0.5 W
------	-------

光度数据

色温	3000 K
光通量	18 lm

尺寸和重量



产品重量	72.00 g
长度	460.0 mm
宽度	25.0 mm
高度	9.0 mm

颜色和材料

灯头颜色	黑色
------	----

更多的产品数据

光源接头	点烟器插头
------	-------

功能

Technology	LED
------------	-----

认证与标准

产品数据表

标准	CE
防护类型	IP20

特定分类

Order reference	ONYXCOPILOT L+7
-----------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899414938
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

设备/配件


- 匹配用连接插头 AMP 626064-0
- 匹配插头：AMP 1217281-2、63241-3、62572-6 或 1217321-2

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899414938	ONYX COPILOT	纸盒 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	153.00 g
4052899414945	ONYX COPILOT	箱 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	730.00 g
4052899414952	ONYX COPILOT	箱 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm ³	6550.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

下载数据

文件	
	User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L



参考资料/链接

保修条款位于 www.osram.com/am-guarantee

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

OSRAM