

LEDiving BASIC P21W



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	7356CW
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road $\hat{=}$ P21W
Application (Category and Product specific)	Mainly used for signal/ indicator applications


电参数

功率输入	1.44 W
标称电压	12.0 V
标称功率	1.20 W
测试电压	13.5 V
输入功率容许偏差	$\pm 20\%$

光度数据

光通量	85 lm
光通量容许偏差	$\pm 20\%$
色温	6000 K
LED 光色	Cool white

尺寸和重量



直径	20.0 mm
产品重量	12.02 g
长度	38.2 mm

寿命

Lifespan B3	2000 h
使用寿命 Tc	2000 h
Guarantee	4 年

产品数据表

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	BA15s
-----------	-------

功能

Technology	LED
------------	-----

特定分类

Order reference	7356CW
-----------------	--------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899414471 4052899414457 4052899427136 4052899463103 4052899463318
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c583693a-46e5-4c4f-83a9-dac2ada6ba15 d093b426-00c5-4f97-9516-27dd98167ef2 1f8b9ac6-80cf-4025-9b20-602066abdedc cef1d027-a386-4f57-ab7c-1d24968ed49e ccdfe44b-95fd-4b60-97d3-317a31be77c4

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899463318	LEDiving BASIC \triangleq P21W	吸塑 2	- x - x -		
4052899463325	LEDiving BASIC \triangleq P21W	箱 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	345.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

下载数据

文件	
	小册子 LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

产品数据表

法律建议
不符合ECE

只可用于越野用途。任何在公共道路上的使用都会导致营业执照被吊销，以及保险范围的失效。

参考资料/链接
保修条款位于 www.osram.com/am-guarantee

应用建议
更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明
更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

