

Lok-it! HSD 300 W/80/P28

Lok-it! HSD | Short Arc Metal Halide lamps



应用领域

- 娱乐
- 景观照明



产品数据表

技术参数


电参数

标称功率	300.00 W
标称电压	95.0 V
灯泡电压	95 V
灯泡电流	3.2 安培

光度数据

标称光通量	20500 lm
色温	8700 K

尺寸和重量



直径	23.0 mm
长度	122.3 mm
光中心 (LCL)	67.0 mm

寿命

寿命	2000 h
----	--------

功能

燃点位置	Other
------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321493989 4008321644831
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

产品数据表

Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained
----------------------------------	------------------------------------

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321493989	OSRHSD300LOKP28	-	-	-

产品数据表

安全建议

由于Lok-it!灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321493989	Lok-it! HSD 300 W/80/P28	箱 1	58 mm x 173 mm x 57 mm	0.57 dm ³	99.00 g
4008321644831	Lok-it! HSD 300 W/80/P28	箱 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	172.00 g
4008321644848	Lok-it! HSD 300 W/80/P28	箱 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm ³	1824.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。