

# 迅亮者经典版2.0 LED大灯



色温高达**6000 K**  
时尚冷白光



光型好  
光型佳，照视效果更好



容易安装  
高效节能、快速安装、瞬间点亮



## 产品数据表

### 技术参数

#### Product information

Order reference	F6204CW
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road $\pm$ H4
Application (Category and Product specific)	Mainly used for headlight/ fog light applications

#### 电参数

标称电压	12.0 V
标称功率	25/25 W
测试电压	13.2 V

#### 光度数据

光通量	2000 lm
光通量容许偏差	$\pm$ 10 %
色温	6000 K
LED 光色	Cool white

#### 尺寸和重量

长度	83.0 mm
直径	15.2 mm
产品重量	71.00 g

#### 更多的产品数据

灯头 (标准名称)	P43t
-----------	------

#### 功能

Technology	LED
------------	-----

#### 特定分类

Order reference	F6204CW
-----------------	---------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-04-2024
Primary Article Identifier	4062172244015   4062172367202   4062172398589   4062172407847
Declaration No. in SCIP database	In work




## 产品数据表

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4062172244015	LEDriving HL XLZ CLC 2.0 $\cong$ H4	纸盒 2	186 mm x 148 mm x 57 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	221.00 g
4062172244022	LEDriving HL XLZ CLC 2.0 $\cong$ H4	纸盒 20	- x - x -		
4062172244039	LEDriving HL XLZ CLC 2.0 $\cong$ H4	箱 60	498 mm x 317 mm x 421 mm	66.46 dm <sup>3</sup>	8372.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 下载数据

文件	
	User instruction LEDriving HL SPK LED high and low beam 12V
	User instruction NIGHT BREAKER CROSS LED
	小册子 LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### 应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

#### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

# OSRAM